



RISE 5308 Trolley mit elektrischem Display Lift

Datenbank: Ecoinvent 3.8
Datum der Veröffentlichung: 2026-07-20



76%

dieses Produkts sind
RECYCELBAR

274,8 kg CO₂-Äq.

entsprechen

833 km

Autofahren

Zusammenfassung des Produktfußabdrucks von RISE 5308 Trolley mit elektrischem Display Lift



Herstellung & Materialien

Wir minimieren den Materialeinsatz und nutzen die Belastungswerte als Input für Designentscheidungen.

Alle Belastungen im Zusammenhang mit der Herstellung des Produkts, einschließlich der Gewinnung von Rohstoffen, werden berücksichtigt. Alle Kunststoffteile sind mit Materialkennzeichnungen für das Recycling versehen.

282,92 kg CO₂-Äq.



Transport

Der Transport von der Produktionsstätte zu unserem europäischen Lager ist vollständig in die Berechnung einbezogen.

Der Transport von unserem europäischen Lager zum Nutzer wird gemäß den Berechnungsregeln der „Product Environmental Footprint Method“ berechnet, die von der Europäischen Kommission entwickelt wurde.

21,56 kg CO₂-Äq.



Installation & Verwendung

Wir geben den durchschnittlichen Energieverbrauch von Elektrowerkzeugen während der Installation an. Für unsere elektrischen Produkte geben wir den Gesamtenergieverbrauch in der durchschnittlichen Gesamtlebensdauer an. Der Stromverbrauch von elektrischen Geräten, die an unseren Produkten angebracht sind, wurde in diesem Fußabdruck nicht berücksichtigt.

11,26 kg CO₂-Äq.



End of life

Unser Produkt ist für Standard-Recyclingkreisläufe wie Papier- und Metallrecycling vorbereitet. Negative Werte weisen auf hohe Recyclingraten hin und gelten als Einsparungen in Bezug auf das GWP für eine zukünftige Wiederverwendung jeglicher Form.

-40,98 kg CO₂-Äq.



Ökologische
Auswirkungen

Gesamt GWP
des Produkts

274,8
Kg CO₂ eq

Dieses Ökoblatt enthält detaillierte Informationen über den ökologischen Fußabdruck dieses spezifischen Produkts.
Die berechneten Emissionen wurden in kg CO₂-Äq. umgerechnet.

Herstellung und Materialien

	Stahl	Aluminium	Kunststoffe	Papier+Karton	Holz	Andere	Herstellung
Gewicht im Produkt	25407g	3629g	3623g	6220g	-	7332g	-
% des Ges.- Gewichts	54,98%	7,85%	7,84%	13,46%	-	15,87%	-
kg CO ₂ -Äq.	60,99	30,18	21,77	-2,37	-	66,33	106,02

Transport

	Von der Fabrik zum Lager	Vom Lager zum Kunden
kg CO ₂ -Äq.	10,94	10,615

Installation und Verwendung

	Installation	Verwendung
kg CO ₂ -Äq.	7,258	4

End of life*

	Metalle	Kunststoffe	Kunststoffe in Verpackung	Papier und Karton	Andere
kg CO ₂ -Äq.	-49,96	4,09	0,87	8,37	-4,35

*Auswirkungen auf der Grundlage der durchschnittlichen europäischen Recyclingraten

	Metalle	Kunststoffe	Papier und Karton	Andere
Recycling	93%	-	75%	-
Verbrennung	1%	45%	12%	-
Mülldeponie	6%	55%	14%	-

Hergestellt mit
Respekt für
die Menschen
und den
Planeten.