

## SAVA 1041 Smart AV converter digital / stereo

Numero dell'articolo (SKU) 8310413  
Colore Metallo antracite

### Benefici chiave

- Converti il segnale audio da digitale a stereo
- Con frequenza di campionamento di 192 kHz migliorata
- Con Wolfson DAC (convertitore digitale-analogico) per la migliore qualità audio

### Converte un segnale audio digitale in una connessione RCA. Supporta connessioni nuove e vecchie

SAVA 1041 consente di collegare i dispositivi AV dotati di un'uscita Toslink o coassiale a un ingresso RCA. Con una frequenza di campionamento migliorata di 192 kHz per ottenere la migliore qualità audio. Supporta segnali stereo digitali non compressi.

### Aumenta le uscite digitali dell'apparecchiatura AV

Il tuo amplificatore è dotato di un numero ridotto di uscite digitali o non ne ha affatto? SAVA 1041 converte un segnale audio (Toslink o coassiale) digitale in un segnale RCA. Questo consente di riprodurre l'audio digitale dalla TV, ad esempio, mediante l'impianto audio esistente. Collega i dispositivi AV dotati di un'uscita Toslink o coassiale a un ingresso RCA. Ideale se il numero di ingressi audio digitali è ridotto o se non sono disponibili. The Quality Signature (Garanzia di qualità) Quando acquisti uno dei prodotti SAVA di Vogel's, qualità e innovazione sono sempre garantite. Prodotti smart e sostenibili che offrono esattamente le funzionalità che cerchi. Grazie a "The Quality Signature" (Garanzia di qualità) di Vogel's potrai sempre contare su: affidabilità, design, innovazione e semplicità di utilizzo.





## SAVA 1041 Smart AV converter digital / stereo

[www.vogels.com](http://www.vogels.com)

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Tutti i diritti riservati  
Soggetto a errori di stampa, modifiche tecniche e di prezzo.  
Data:2019-02-13

### Specifiche

Numero del tipo di prodotto	SAVA 1041	VAC 50/60 Hz, 5 VDC-adapter
Numero dell'articolo (SKU)	8310413	192 kHz, 24-bit
Colore	Metallo antracite	SAVA
EAN scatola singola	8712285339585	
Garanzia	2 anni	
Formati audio	2 canali PCM stereo fino a 192 kHz / 24 bit	
Ingresso audio	1x coaxial 1x optical (Toslink)	
Uscita audio	2 x RCA (L/R)	
Certificazioni	CE	
Alimentazione	100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-Adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 adattatori VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptateur 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptador 100-240 VAC 50/60 Hz, Адаптер питания 5 В постоянного тока 100-240 VAC 50/60 Hz, Zasilacz 5 V DC 100-240	





