



## Adaptateur AV Smart numérique / stéréo SAVA 1041

### Principaux avantages

- Convertissez un signal audio numérique en un signal stéréo
- Taux d'échantillonnage amélioré de 192 kHz
- Convertisseur numérique - analogique Wolfson DAC pour la meilleure qualité audio

### Convertit un signal audio numérique en connexion RCA. Raccord entre prises modernes et anciennes

Le SAVA 1041 permet de raccorder un appareil audiovisuel avec une sortie Toslink ou coax à une entrée RCA. Taux d'échantillonnage amélioré à 192 kHz pour la meilleure qualité audio. Compatible avec les signaux audio numériques sans compression.





## Adaptateur AV Smart numérique / stéréo SAVA 1041

# Spécifications

N° d'article (SKU)	8310413
Couleur	Anthracite métal
EAN emballage unitaire	8712285339585
Garantie	2 ans
Formats audio	2 CH PCM stéréo max. 192 kHz / 24 bits
Entrée audio	1x coaxial 1x optical (Toslink)
Sortie audio	2 x RCA (L/R)
Certifications	CE
Alimentation	100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-Adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 adattatori VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptateur 5 VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptador de 5 VCC 100-240 VAC 50/60 Hz, Адаптер питания 5 В постоянного тока 100-240 VAC 50/60 Hz, Zasilacz 5 V DC 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-adapter
Fréquence d'échantillonnage	192 kHz, 24-bit