

SAVA 1041 Smart AV converter digital / stereo

Numer artykułu (SKU)
Kolor

8310413
Antracytowy
metal

Kluczowe atuty

- Przetwarza cyfrowy sygnał audio na analogowy sygnał stereo
- Z udoskonaloną częstotliwością próbkowania 192 kHz
- Z cyfrowo-analogowym konwerterem Wolfson umożliwiającym uzyskanie najlepszej jakości dźwięku

Przetwarza cyfrowy sygnał audio na RCA. Łączenie nowych i starych urządzeń

SAVA 1041 umożliwia podłączenie urządzeń audio-wideo z wyjściem Toslink lub Coaxial do wejścia RCA. Częstotliwość próbkowania 192 kHz umożliwia osiągnięcie najwyższej jakości dźwięku. Obsługuje nieskompresowane sygnały cyfrowe stereo.

Rozszerzenie wyjść cyfrowych w urządzeniach AV

Czy Twój wzmacniacz ma za mało wyjść cyfrowych albo żadnego? SAVA 1041 przetwarza sygnał audio (Toslink lub Coaxial) na sygnał RCA. Dzięki temu możliwe jest odtwarzanie dźwięku cyfrowego z telewizora na przykład na starszym sprzęcie audio. Podłączenie urządzeń AV z wyjściem Toslink lub Coaxial do urządzeń z wejściem RCA. To idealne rozwiązanie, gdy urządzenie ma za mało cyfrowych wejść audio albo żadnych. The Quality Signature w SAVA firmy Vogel's gwarantuje jakość i innowacyjność. To inteligentne i zrównoważone produkty, które spełniają swoje funkcje. „Znak jakości” Vogel's oznacza, że zawsze możesz liczyć na: niezawodność, znakomite wzornictwo, innowacyjność, łatwość użytkowania i montażu.





SAVA 1041 Smart AV converter digital / stereo

www.vogels.com

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów drukarskich, technicznych i zmian cen.
Data: 2019-02-13

Specyfikacja

Numer rodzaju produktu	SAVA 1041	Zasilacz 5 V DC 100-240
Numer artykułu (SKU)	8310413	VAC 50/60 Hz, 5 VDC-
Kolor	Antracytowy metal	adapter
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285339585	192 kHz, 24-bit
Gwarancja	2-letnia	SAVA
Formaty audio	2-kanalowe stereo PCM do 192 kHz / 24 bity	
Wejście audio	1x coaxial 1x optical (Toslink)	
Wyjście audio	2 x RCA (L/R)	
Certyfikaty	CE	
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-Adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 adattatori VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptator de 5 VCC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptador de 5 VCC 100-240 VAC 50/60 Hz, Адаптер питания 5 В постоянного тока 100-240 VAC 50/60 Hz,	

