



TVM 4200 Series Płaski uchwyt do telewizora



Footprint ecosheet

99%
tego produktu
nadaje się do
RECYKLINGU



3,2 kg ekw. CO₂

w porównaniu z

10 km

jazda samochodem

Baza danych:
Data publikacji:

Ecoinvent 3.8
2026-09-29



Produkcja i materiały

Minimalizujemy zużycie materiałów i wykorzystujemy wartości wpływu jako dane wejściowe do decyzji projektowych.

Uwzględniany jest cały wpływ związany z wytwarzaniem produktu, w tym z wydobyciem surowców. Wszystkie komponenty z tworzyw sztucznych mają oznaczenia materiałów do recyklingu.

3,51 kg ekw. CO₂



Transport

Transport z miejsca produkcji do naszego europejskiego magazynu jest w pełni uwzględniony w obliczeniach.

Transport z naszego europejskiego magazynu do użytkownika jest obliczany zgodnie z zasadami metodyki „Product Environmental Footprint Method”, opracowanej przez Komisję Europejską.

0,32 kg ekw. CO₂



Instalacja i użytkowanie

Wyświetlamy średnie zużycie energii przez elektronarzędzia podczas instalacji. W przypadku naszych produktów elektrycznych pokazujemy całkowite zużycie energii w średnim całkowitym okresie użytkowania. W tym śladzie nie uwzględniamy zużycia energii przez urządzenia elektryczne podłączone do naszych produktów.

0,03 kg ekw. CO₂



Koniec okresu eksploatacji

Nasz produkt jest przygotowany do standardowych pętli recyklingu, takich jak recykling makulatury i metalu. Wartości ujemne wskazują na wysokie wskaźniki recyklingu i są uważane za oszczędności w GWP dla przyszłego ponownego wykorzystania w dowolnej formie.

-0,65 kg ekw. CO₂



Wpływ
na środowisko

Suma
GWP produktu

3,2
Kg CO₂ eq

Niniejszy arkusz śladu ekologicznego zawiera szczegółowe informacje na temat śladu środowiskowego tego konkretnego produktu. Obliczone emisje zostały przeliczone na kg ekwiwalentu CO₂.

Produkcja i materiały

	Stal	Aluminium	Tworzywa sztuczne	Papier i tektura	Drewno	Inne	Produkcja
Masa w produkcji	763g	-	68g	223g	-	-	-
% całej masy	72,39%	-	6,45%	21,16%	-	-	-
kg ekw. CO ₂	1,97	-	0,43	-0,02	-	-	1,13

Transport

	Od fabryki do magazynu	Od magazynu do klienta
kg ekw. CO ₂	0,23	0,092

Instalacja i użytkowanie

	Instalacja	Użytkowanie
kg ekw. CO ₂	0,027	-

Koniec okresu eksploatacji*

	Metale	Tworzywa sztuczne	Tw. sztuczne w opakowaniach	Papier i tektura	Inne
kg ekw. CO ₂	-1	0,03	0,01	0,31	-

*Wpływ w oparciu o średnie europejskie wskaźniki recyklingu

	Metale	Tworzywa sztuczne	Papier i tektura	Inne
Recykling	95%	-	70%	-
Spalanie	-	45%	14%	-
Składowisko odpadów	5%	55%	16%	-

Wyprodukowano z szacunkiem dla ludzi i planety.