

MARMITEK®

Connect USB-C > Audio



User manual
Gebrauchsanleitung
Guide utilisateur
Modo de empleo
Manuale d'istruzioni
Gebruiksaanwijzing



Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.

- Only for indoor use.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.


Requirements

To support audio transmission this product needs to be connected to a USB-C 3.1 port.

Properties

Turn a USB-C port into a headphones output to connect your wired headphones. The built-in 32 bit DAC improves the sound of your headphones.

Connections



Technical specifications

Connections

Input	1 x USB-C (male)
Output (female)	1 x 3.5mm audio

Audio

Sample rates	44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, 384kHz
DAC	32-bit
Audio format	2ch PCM
SNR	95 dB

Power

Power consumption (inactive)	36 mA
Power consumption (active)	45 mA

Housing and environment

Dimensions	25 x 8,5 x 8,5 mm
Cable length	15 cm
Weight	7g
Operating temperature	0° C to 45° C
Operating humidity	10% to 85%

Declaration of Conformity



Hereby, Marmitek BV, declares that the Connect USB-C > Audio is in compliance with the essential requirements of the 2014/30/EU and (EU)2017/2102 Directives. Full Declaration of Conformity is available at www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.

Vereisten

Om audiotransmissie te ondersteunen dient dit product aangesloten te worden op een USB-C 3.1 poort.

Eigenschappen

Verander een USB-C poort in een hoofdtelefoonuitgang om je bedrade hoofdtelefoon aan te sluiten. De ingebouwde 32 bit DAC verbetert het geluid van je hoofdtelefoon.

Connecties



Verklaring van overeenstemming



Marmitek BV verklaart hierbij dat de Connect USB-C > Audio voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/30/EU en (EU)2017/2102 richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Technische specificaties

Aansluitingen

Input	1 x USB-C (male)
Output	1 x 3.5mm audio (female)

Audio

Sample rates	44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, 384kHz
DAC	32-bit
Audio formaat	2ch PCM
SNR	95 dB

Voeding

Stroomverbruik (inactief)	36 mA
Stroomverbruik (actief)	45 mA

Behuizing en omgeving

Afmetingen	25 x 8,5 x 8,5 mm
Kabellengte	15 cm
Gewicht	7g
Omgevingstemperatuur	0° C tot 45° C
Omgevingsvochtigheid	10% tot 85%

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.

- Ausschließlich für Verwendung in Innenräumen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.
- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.

Anforderungen

Zur Unterstützung der Audioübertragung muss dieses Produkt an einen USB-C 3.1-Anschluss angeschlossen werden.

Eigenschaften

Verwandeln Sie einen USB-C-Port in einen Kopfhörerausgang und verbinden Sie ihn mit Ihren Kabelkopfhörern. Der eingebaute 32-bit-DAC verbessert den Klang Ihrer Kopfhörer.

Verbindungen



Konformitätserklärung



Marmitek BV erklärt hiermit, dass die Connect USB-C > Audio die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und (EU)2017/2102 erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Technische Daten

Anschlüsse

Eingang	1 x USB-C (male)
Ausgang	1 x 3,5 mm Audio (female)

Audio

Abtastfrequenzen	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 384 kHz
DAC	32-Bit
Audioformat	2ch PCM
SNR	95 dB

Stromversorgung

Stromaufnahme (inaktiv)	36 mA
Stromaufnahme (aktiv)	45 mA

Gehäuse und Umgebung

Abmessungen	25 x 8,5 x 8,5 mm
Kabellänge	15 cm
Gewicht	7 g
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	10 % bis 85 %

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

Exigences.

Pour prendre en charge la transmission audio, ce produit doit être connecté à un port USB-C 3.1.

Propriétés

Transformez un port USB-C en une sortie casque pour connecter votre paire d'écouteurs filaires. Le DAC 32 bits intégré améliore le son de vos écouteurs.

Connexions



Spécifications techniques

Connexions

Entrée	1 x USB-C (mâle)
Sortie	1 x 3.5mm audio (femelle)

Audio

Fréquences	44.1kHz, 48kHz, 96kHz,
d'échantillonnage	192kHz, 384kHz
DAC	32-bit
Format audio	2ch PCM
SNR	95 dB

Alimentation

Consommation d'électricité (inactif)	36 mA
Consommation d'électricité (actif)	45 mA

Boîtier et environnement

Dimensions	25 x 8,5 x 8,5 mm
Longueur du câble	15 cm
Poids	7g
Température ambiante	0° C à 45° C
Humidité ambiante	10% à 85%

Déclaration de conformité



Marmitek BV déclare par la présente que le Connect USB-C > Audio est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/30/EU et (EU)2017/2102. La déclaration de conformité complète est disponible sur www.marmitek.com/en/declarations-of-comformity

Indicaciones de seguridad

Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deja las reparaciones o servicios a personal experto.

Requisitos

Para apoyar la transmisión de audio, este producto debe estar conectado con un puerto USB-C 3.1

Propiedades

Convierte un puerto USB-C en una salida en la que puedas conectar tus auriculares con cable. El DAC de 32 bits integrado mejorará su sonido.

Conexiones

Especificaciones técnicas

Enlaces

Entrada	1 x USB-C (tipo macho)
Salida	1 x 3.5mm audio (tipo hembra)

Audio

Frecuencias de las muestras	44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, 384kHz
DAC	32-bit
Formato de audio de	2ch PCM
SNR	95 db

Alimentación eléctrica

Drenaje de corriente de (inactivo)	36 mA
Drenaje de corriente de (activo)	45 mA

Caja y entorno

Dimensiones,	25 x 8,5 x 8,5 mm
Longitud del cable de	15 mm
Peso,	7 gr
Temperatura ambiente de	0° C a 45° C
Humedad ambiente de	10% a 85%



Declaración de conformidad



Marmitek BV declara que View ME cumple con los requisitos esenciales de las directivas 2014/53/UE y (EU)2017/2102. La Declaración de Conformidad completa está disponible en www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

- Esclusivamente per uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, a forti fonti di luce o alla luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

Requisiti

Per supportare la trasmissione audio, si deve collegare questo prodotto a una porta USB-C 3.1.

Caratteristiche

Trasforma qualsiasi porta USB-C in un'uscita per cuffie per collegare le tue cuffie cablate. Il DAC integrato a 32 bit migliora il suono delle tue cuffie.

Collegamenti

Specifiche tecniche

Connessioni

Ingresso	1 x USB-C (maschio)
Uscita	1 x 3.5mm audio (femmina)

Audio

Frequenze di campionamento	44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, 384kHz
----------------------------	---------------------------------------


DAC (convertitore digitale-analogico)	32-bit
Formato audio	2ch PCM
SNR	95 dB

Alimentazione

Consumo di energia (inattivo)	36 mA
Consumo di energia (attivo)	45 mA

Alloggiamento e ambiente

Dimensioni	25 x 8,5 x 8,5 mm
Lunghezza del cavo	15 cm
Peso	7g
Temperatura ambiente	0° C a 45° C
Umidità ambientale	10% al'85%



Dichiarazione di conformità



Con la presente, Marmitek BV dichiara che il Connect USB-C > Audio è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/30/EU e (EU)2017/2102. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su www.marmitek.com/en/declarations-of-conformit



connect

20747/20210114 | Connect USB-C > Audio™

all rights reserved © MARMITEK

stay connected

marmitek.com