

# MARMITEK®

## Connect USB-C > HDMI



*User manual*  
*Gebrauchsanleitung*  
*Guide utilisateur*  
*Modo de empleo*  
*Manuale d'istruzioni*  
*Gebruiksaanwijzing*

## Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.

- Only for indoor use.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

## Requirements

To support video transmission this product needs to be connected to a USB-C 3.1 port with at least Thunderbolt 3 or DisplayPort Alternate Mode 1.2.


Check our website

<https://www.marmitek.com/en/support/faq/> to find a list of devices that supports video output over USB-C.

## Properties

Turn your USB-C port into an HDMI output and easily share company presentations, videos, photos or other content on a TV, monitor or projector.

## Connections



## Declaration of Conformity



Hereby, Marmitek BV, declares that the Connect USB-C > HDMI is in compliance with the essential requirements of the 2014/30/EU and (EU)2017/2102 Directives. Full Declaration of Conformity is available at [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Technical specifications

### Connections

Input	1 x USB-C (male)
Output	1 x HDMI (female)

### Video

Output resolution	Max. 4K(3840x2160p) 60hz, supports HDR
HDCP Standard	HDCP 2.2 and 1.4
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 or 4:2:2
Colour depth	6/8/10/12-bit
Bandwidth	18 Gbps

### Audio

HDMI audio formats	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 and PCM 2.0CH
--------------------	--

### Housing and environment

Dimensions	43 x 22 x 11 mm
Cable length	15 cm
Weight	21,8 g
Operating temperature	0° C to 45° C
Operating humidity	10% to 90%

### Power

Power consumption	0.92W
-------------------	-------

## Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.

## Vereisten

Om videotransmissie te ondersteunen dient dit product aangesloten te worden op een USB-C 3.1 poort met ten minste Thunderbolt 3 of DisplayPort Alternate Mode 1.2.


Bekijk onze website

<https://www.marmitek.com/nl/support/faq/> voor een lijst met apparaten die video output over USB-C ondersteunen.

## Eigenschappen

Verander een USB-C poort in een HDMI-uitgang en deel eenvoudig bedrijfspresentaties, video's, foto's of andere content op een tv, monitor of beamer.

## Connecties



## Verklaring van overeenstemming



Marmitek BV verklaart hierbij dat de Connect USB-C > HDMI voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/30/EU en (EU)2017/2102 richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Technische specificaties

### Aansluitingen

Input	1 x USB-C (male)
Output	1 x HDMI (female)

### Video

Output resolutie	Max. 4K(3840x2160p) 60hz, ondersteunt HDR
HDCP Standaarden	HDCP 2.2 en 1.4
Kleurformaten	RGB en YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Kleurdiepte	6/8/10/12-bit
Bandbreedte	18 Gbps

### Audio

HDMI audio formaten	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 en PCM 2.0CH
---------------------	---

### Behuizing en omgeving

Afmetingen	43 x 22 x 11 mm
Kabellengte	15 cm
Gewicht	21,8 g
Omgevingstemperatuur	0° C tot 45° C
Omgevingsvochtigheid	10% tot 90%

### Voeding

Stroomgebruik	0.92W
---------------	-------

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.

- Ausschließlich für Verwendung in Innenräumen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.
- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.

## Anforderungen

Zur Unterstützung der Videoübertragung muss dieses Produkt an einen USB-C 3.1-Anschluss mit mindestens Thunderbolt 3 oder DisplayPort Alternate Mode 1.2 angeschlossen sein.


Auf unserer Website

<https://www.marmitek.com/de/support/faq/> finden Sie eine Liste mit Geräten, die die Videoausgabe über USB-C unterstützen.

## Eigenschaften

"Verwandeln Sie einen USB-C-Port in einen HDMI-Ausgang und teilen Sie ganz einfach Firmenpräsentationen, Videos, Fotos oder andere Inhalte auf einem TV, Monitor oder Projektor.

## Verbindungen



## Konformitätserklärung



Marmitek BV erklärt hiermit, dass die Connect USB-C > HDMI die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und (EU)2017/2102 erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Technische Daten

### Anschlüsse

Eingang	1 x USB-C (male - Stecker)
Ausgang	1 x HDMI (female - Buchse)

### Video

Ausgangsaufösung	max. 4K (3840x2160P) 60 Hz, unterstützt HDR
HDCP-Standards	HDCP 2.2 und 1.4
Farbformate	RGB und YCbCr 4:4:4, 4:2:0 oder 4:2:2
Farbtiefe	6/8/10/12-bit
Bandbreite	18 Gbps

### Audio

HDMI-Audioformate	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 und PCM 2ch
-------------------	--

### Gehäuse und Umgebung

Abmessungen	43 x 22 x 11 mm
Kabellänge	15 cm
Gewicht	21,8 g
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Temperatur	
Umgebungsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %

### Spannungsversorgung

Stromaufnahme	0,92 W
---------------	--------

## Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

## Exigences.


Pour prendre en charge la transmission vidéo, ce produit doit être connecté à un port USB-C 3.1 avec au moins Thunderbolt 3 ou DisplayPort Alternate Mode 1.2.

Consultez notre site internet <https://www.marmitek.com/fr/support/faq/> pour obtenir une liste des appareils qui prennent en charge la sortie vidéo via USB-C.

## Propriétés

Transformez un port USB-C en une sortie HDMI et partagez facilement des présentations, des vidéos, des photos commerciales ou tout autre contenu sur un téléviseur, un moniteur ou un projecteur.

## Connexions



## Déclaration de conformité



Marmitek BV déclare par la présente que le Connect USB-C > HDMI est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU et (EU)2017/2102. La déclaration de conformité complète est disponible sur [www.marmitek.com/en/declarations-of-comformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-comformity/)

## Spécifications techniques

### **Connexions**

Entrée	1 x USB-C (mâle)
Sortie	1 x HDMI (femelle)

### **Vidéo**

Résolution de sortie	Max. 4K(3840x2160p) 60hz, prend en charge HDR
Standards HDCP	HDCP 2.2 et 1.4
Formats de couleur	RGB et YCbCr 4:4:4, 4:2:0 ou 4:2:2
Profondeur de couleur	6/8/10/12-bit
Bande passante	18 Gbps

### **Audio**

Formats audio HDMI	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 et PCM 2.0CH
--------------------	---

### **Boîtier et environnement**

Dimensions	43 x 22 x 11 mm
Longueur du câble	15 cm
Poids	21,8 g
Température ambiante	0° C à 45° C
Humidité ambiante	10% à 90%

### **Alimentation**

Consommation d'électricité	0.92W
----------------------------	-------

## Indicaciones de seguridad

Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deja las reparaciones o servicios a personal experto.

## Requisitos

Para apoyar la transmisión de vídeo, este producto debe estar conectado con un puerto USB-C 3.1, que disponga de por lo menos Thunderbolt 3 o con DisplayPort modo alterno 1.2.


Vea nuestra página web:

<https://www.marmitek.com/es/atencion-al-cliente/preguntas-frecuentes/> para obtener una lista de los dispositivos de vídeo que pueden apoyar su transmisión a través de USB-C.

## Propriétés

Convierte un puerto USB-C en una salida HDMI y comparte fácilmente presentaciones empresariales, vídeos, fotos u otros contenidos en un televisor, monitor o proyector.

## Conexiones



## Especificaciones técnicas

### **Enlaces**

Entrada de 1 x USB-C (tipo macho)  
Salida de 1 x HDMI (tipo hembra)

### **Vídeo**

Resolución de salida de un máximo de 4K(3840x2160p) 60hz, que apoya la transmisión HDR  
Normativas HDCP    HDCP 2.2 en 1.4  
Formatos en color    RGB y YCbCr 4:4:4, 4:2:0 o 4:2:2  
Profundidad de los colores de 6/8/10/12-bit  
Ancho de banda de 18 Gbps

### **Audio**

Formatos de audio HDMI    DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 y PCM 2.0CH

### **Caja y entorno**

Dimensiones, 43 x 22 x 11 mm  
Longitud del cable de 15 cm  
Peso de 21,8 gr  
Temperatura ambiente de 0° C a 45° C  
Humedad ambiente de 10% a 90%

### **Alimentación eléctrica**

Consumo eléctrico de 0.92 W

## Declaración de conformidad



Marmitek BV declara que Connect USB-C > HDMI cumple con los requisitos esenciales de las directivas 2014/30/EU y (EU)2017/2102. La Declaración de Conformidad completa está disponible en [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

- Esclusivamente per uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, a forti fonti di luce o alla luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

## Requisiti

Per supportare la trasmissione video, si deve collegare questo prodotto a una porta USB-C 3.1 con almeno Thunderbolt 3 o DisplayPort Alternate Mode 1.2.


Vedi il nostro sito web

<https://www.marmitek.com/it/assistenza/domande-frequenti/> per un elenco di dispositivi che supportano l'uscita video su USB-C.

## Caratteristiche

Trasforma qualsiasi porta USB-C in un'uscita HDMI e condividi facilmente presentazioni aziendali, video, foto o altri contenuti su una TV, un monitor o un proiettore.

## Collegamenti



## Dichiarazione di conformità



Con la presente, Marmitek BV dichiara che il Connect USB-C > HDMI è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/30/EU e (EU)2017/2102. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Specifiche tecniche

### **Connessioni**

Ingresso	1 x USB-C (maschio)
Uscita	1 x HDMI (femmina)

### **Video**

Risoluzione di uscita	Max. 4K(3840x2160p) 60hz, supporta HDR
Standard HDCP	HDCP 2.2 e 1.4
Formati colore	RGB e YCbCr 4:4:4, 4:2:0 o 4:2:2
Profondità di colori	06/08/10/12-bit
Larghezza di banda	18 Gbps

### **Audio**

Formati audio HDMI	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital/ AC3, LPCM7.1 e PCM 2.0CH
--------------------	--

### **Alloggiamento e ambiente**

Dimensioni	43 x 22 x 11 mm
Lunghezza del cavo	15 cm
Peso	21,8 g
Temperatura ambiente	0° C a 45° C
Umidità ambientale	10% al 90%

### **Alimentazione**

Consumo di energia	0.92W
--------------------	-------



connect

20742/20211122 | Connect USB-C > HDMI™

all rights reserved © MARMITEK

stay connected

[marmitek.com](http://marmitek.com)