



TVW2255 Тележка для видеостен 2x2

Главные преимущества

- Быстрый монтаж
- Легко выровнять по осям X-Y-Z
- Решение для любой конфигурации
- Привлекательный дизайн
- Сертификация TÜV-5

Хотите чтобы ваша видеостена 2x2 просто стояла на полу? Но при этом могла бы передвигаться? Компания Vogel's составила полный профессиональный монтажный комплект для передвижной видеостены. Тележка для видеостен. Комплект для монтажа видеостен на тележке подходит для 55-дюймовых ЖК-дисплеев, каждый с максимальной массой 80 кг. Эта модульная система монтируется быстро и легко. Комбинируйте подвижную опору и планку крепления для видеостен со стойками PUC 29, крепежными планками и направляющими для дисплеев, чтобы создать свою идеальную видеостену. С помощью специально разработанных (3D) направляющих любой экран можно легко выровнять по осям X, Y и Z. Даже после установки экраны остаются легко доступными для технического обслуживания. Тележка для видеостен 2x2

Размер дисплея: 55 дюймов Монтажные размеры: 1935 x 400 мм Макс. масса: 80 кг/дисплей В комплект входит: • 2 подвижные опоры для видеостен PFT 8920, • 1 планка крепления PFA 9129, 1150 мм • 2 стойки PUC 2920, 2000 мм • 2 крепежные планки для дисплея PFB 3419 • 4 направляющих для дисплея 3D PFS 3504



TVW2255 Тележка для видеостен 2x2

Характеристики

Артикул (SKU)	7922560
Цвет	Черный
Код EAN отдельной коробки	8712285338564
Высота	2178
Ширина	1915
Глубина	1000
Сертифицирован TÜV	Да
Гарантия	5 лет
Макс. весовая нагрузка (кг)	80
Макс. расстояние между крепежными отверстиями по горизонтали (мм)	1935
Макс. размер экрана (дюймов)	55
Макс. расстояние между крепежными отверстиями по вертикали (мм)	400
Мин. размер экрана (дюймов)	46

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Все права защищены.
Возможны опечатки и изменение технических параметров и цен.

Дата: 2022-06-02



Vogel's. For Sure.