



CT243044B Supporto a soffitto con rotazione

Benefici chiave

- Design esclusivo e raffinato
- Facile da installare
- Girevoli

Supporto a soffitto kit CT243044

Dimensioni schermo: Fitment: 400x400Carico massimo: 40 kg - 88 lbs Kit si compone di: • 1x PUC 1045 Piastra a soffitto con rotazione e inclinazione • 1x PUC 2430 Palo 300 cm > • 1x PFB 3405 Barra d'interfaccia per schermi • 1x PFB 3405 Barra d'interfaccia per schermi • 1x PFS 3304 Banda d'interfaccia per schermi

CT243044B Supporto a soffitto con rotazione

Specifiche

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numero dell'articolo (SKU) | 7955130 |
| Colore | Nero |
| EAN scatola singola | 8712285347320 |
| Lunghezza | 3124 |
| Larghezza | 515 |
| Profondità | 172 |
| Certificazione TÜV | Si |
| Inclinazione | Inclinazione fino a 20° |
| Rotazione | A 360° |
| Garanzia | 5 anni |
| Massimo peso di carico (kg/Lbs) | 40 / 88.18 |
| Min. hole pattern | 100mm x 100mm |
| Max. hole pattern | 400mm x 400mm |
| Dimensione massima del bullone | M8 |
| Altezza massima dell'interfaccia (mm) | 450 |
| Larghezza massima dell'interfaccia (mm) | 515 |
| Tipi di soffitto | Soffitto piatto / inclinato |
| Opzioni altezza | Altezza fissa |
| Distanza massima dal soffitto - centro di visione (mm) | 3021 |
| Disposizione orizzontale massima del foro di montaggio (mm) | 400 |
| Dimensione massima dello schermo (pollici) | 65 |
| Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm) | 400 |
| Disposizione orizzontale minime del foro di montaggio (mm) | 100 |
| Dimensione minima dello schermo (pollici) | 32 |
| Disposizione verticale minime del foro di montaggio (mm) | 100 |
| Orientamento | Orizzontale / verticale |
| Struttura con misure standard o universali | Universale |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tutti i diritti riservati

Soggetto a errori di stampa, modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2023-01-21

