



## Convertor audiovisual digital / estéreo inteligente SAVA 1041

### Convierte una señal digital de audio en una conexión RCA. Conecta conexiones antiguas y nuevas

El SAVA 1041 permite conectar dispositivos audiovisuales con salida Toslink o coaxial a una entrada RCA. Con frecuencia de muestreo aumentada a 192 kHz para la mejor calidad de audio. Compatible con señales digitales estéreo no comprimidas.





## Conversor audiovisual digital / estéreo inteligente SAVA 1041

### Especificaciones

Número de artículo (SKU)	8310413
Color	Metal antracita
Caja individual EAN	8712285339585
Formatos de audio	PCM estéreo de 2 canales de hasta 192 kHz/24 bits
Entrada de audio	1x coaxial 1x optical (Toslink)
Salida de audio	2 x RCA (L/R)
Certificaciones	CE
Alimentación	100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-Adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 adattatori VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptateur 5 VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptador de 5 VCC 100-240 VAC 50/60 Hz, Адаптер питания 5 В постоянного тока 100-240 VAC 50/60 Hz, Zasilacz 5 V DC 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-adapter
Frecuencia de muestreo	192 kHz, 24-bit